

EXEMPLE DE DEVIS*

Les points essentiels à indiquer pour obtenir des aides

ESPACE CONSEIL
RÉNOVATION

LE
HAVRE
SEINE
MÉTROPOLÉ

Obligation :
Fournir l'attestation RGE
pour le domaine
de travaux concerné,
téléchargeable
sur l'annuaire RGE via
france-renov.gouv.fr

Détailler la nature
des travaux
(préparatoire,
performance
énergétique, finition).

Résistance thermique R
Préciser
• Murs :
 $R \geq 4,4 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ si ITE
 $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ si ITI
• Plancher bas :
 $R \geq 3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Dissocier le coût du
matériel de la main
d'œuvre.

Entreprise XXX

Adresse, téléphone, mail

Références de l'assurance professionnelle
obligatoire pour les activités exercées

Adresse des travaux si différente



Client :

NOM Prénom (du demandeur)

Adresse

Devis n° : XXX

Date : JJ/MM/AAAA

Validité : X mois

Devis isolation murs / plancher bas

Description : Travaux isolation murs par l'extérieur surface isolée/surface totale

Designation	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Total HT	Taux TVA
Travaux préparatoires Ex : Échafaudage, dépose d'ancien crépi, déblaiement... Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier	1				
Technique mise en œuvre : isolation thermique par l'extérieur (ITE) ou par l'intérieur (ITI) Ex : Flocage ouate cellulose sur ossature rapportée Création structure bois Mise en place grille anti-rongeurs Traitement de l'étanchéité à l'air Continuité d'isolation sur le pourtour des menuiseries	50 50 12	m² m² ml			
Matériaux d'isolation Les matériaux de type polystyrène et polyuréthane ne sont pas compatibles avec les murs brique et machefer Type d'isolant, marque N° certification CSTB ou Acermi ou équivalent Épaisseur d'isolant : XXX mm Coef résistance thermique R (m².K/W) Normes* Soubassement isolant imputrescible sur XX cm L'isolant descendra sous le niveau de la dalle	50	m²			
Autres travaux (Finitions) : Habillage tableaux et appuis de fenêtres Déport des grilles de ventilation Projection mécanique d'enduit Finition en accord avec la déclaration préalable de travaux	7 3 50	m²			
Coût main d'œuvre					

Taux TVA	Montants
5,50% (Rénovation énergétique respectant les exigences)	Montant HT Montant TVA
10% (Rénovation)	Montant HT Montant TVA
20% (Neuf)	Montant HT Montant TVA
	Total TTC

Le client

(Signature précédée de la mention "Bon pour accord")

L'entrepreneur

Entreprise XXX

Siret ou Siren ou RCS 123456789 - SA ou SARL au capital de xx € - TVA intra FR12345612345

Procédures de réclamation, conditions du service après-vente et coordonnées du médiateur de consommation

Visite préalable du logement

en date du JJ/MM/AAAA

Date prévisionnelle de début des travaux :

Modalités et conditions de paiement :

XX % à la signature, le solde à la livraison

**Une déclaration
préalable d'autorisation
de travaux est
obligatoire en cas
de modification
de l'aspect extérieur.**

*R doit être évaluée :

- pour les isolants non réfléchissants selon la norme NF EN 12 664, ou la norme NF EN 12 667 ou la norme NF EN 12 939
- pour les isolants réfléchissants selon la norme NF EN ISO 22 097

*Attention, ceci est un exemple de devis, il est de la responsabilité des entreprises de respecter les mentions obligatoires en vigueur à la date d'édition du devis.
Si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour payer vos travaux, ne signez vos devis qu'après les accords de subventions de tous les financeurs